

MONTAŻOWNICE DO KÓŁ SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH I MASZYN ROBOCZYCH

MASTER 26

Informacje ogólne:

- automat
- napęd elektrohydrauliczny
- mobilna jednostka sterująca



Dane techniczne:

- | | |
|------------------------------|-------------|
| • zakres uchwytu | 14"- 26" |
| • maks. średnica koła..... | 1620 mm |
| • maks. szerokość koła | 780 mm |
| • maks. ciężar koła | 1200 kg |
| • maks. nacisk zbijaka | 2 – 2,5t |
| • moc pompy..... | 1,1 kW |
| • zasilanie | 380V / 50Hz |

MASTER 56

Informacje ogólne:

- automat
- napęd elektrohydrauliczny
- 5 różnych sposobów mocowania obręczy
- mobilna jednostka sterująca



Dane techniczne:

• zakres uchwytu	14"- 56"
• maks. średnica koła	2300 mm
• maks. szerokość koła	1500 mm
• maks. masa koła	1500 kg
• maks. nacisk zbijaka	2500 kG
• moc pompy	1,1 kW
• zasilanie	380V / 50Hz

SUPERIOR 25 – podnośnik płytowy

Cechy użytkowe:

- zaprojektowany specjalnie do serwisów szybkiej wymiany opon
- niski profil podnośnika (150 mm) zapewnia obsługę najszerszej gamy pojazdów w tym nisko zawieszonych

Wyposażenie standardowe:

- najazdy – 4 szt.
- podkładki gumowe o wys. 40 mm – 4 szt.
- podkładki gumowe o wys. 80 mm – 4 szt.
- zabezpieczenia mechaniczne w postaci stabilizatorów : wewnętrznego - teleskopowego i zewnętrznego – podwójnego nożycowego
- ramiona unoszące o regulowanym położeniu o 360° do obsługi pojazdów o większym rozstawie kół i osi



Dane techniczne:

- | | |
|-----------------------------------|---------|
| • udźwig | 2500 kg |
| • min. wysokość podnośnika | 150 mm |
| • maks. wysokość podnośnika | 450 mm |
| • ciśnienie robocze | 7 bar |

FOCUS 10 – 22 – prostownica do felg

Cechy użytkowe:

- urządzenie do naprawy felg stalowych i aluminiowych
- prostowanie odbywa się przy pomocy ruchomego siłownika hydraulicznego i specjalnych nakładek dopasowanych do profilu felgi
- pomiar bicia osiowego i promieniowego oraz lokalizacja krzywizny realizowany jest za pomocą czujnika zegarowego umieszczonego na magnetycznej podstawie.
- urządzenie umożliwia także końcową obróbkę krawędzi felgi po jej wyprostowaniu.

Wyposażenie standardowe:

- pierścienie centrujące do różnej wielkości felg
- lewarek
- przystawki płaskie, kątowe, kwadratowe
- przedłużka
- narzędzie do obróbki krawędzi felgi



Dane techniczne:

- | | |
|--|----------------------|
| • zakres średnic prostowanych felg | 10"-22" |
| • max szerokość felgi..... | 10" |
| • ciśnienie w układzie hydraulicznym | 0-200 bar |
| • maks. siła nacisku siłownika | 5000 kg |
| • wymiary | 1300 x 700 x 1200 mm |
| • masa | 350 kg |

ZESTAWIENIE CENOWE

Lp.	Nazwa urządzenia / typ	Cena katalogowa zł netto
1	Montażownia do kół ciężarowych MASTER 26	18 000,00 zł
2	Montażownia do kół ciężarowych MASTER 26	24 000,00 zł
3	Podnośnik płytowy SUPERIOR 25	5 800,00 zł
4	Prostownica do felg FOCUS 10-22	15 000,00 zł

Podane ceny są cenami netto i należy do nich doliczyć podatek 22% VAT